

## Rengøring – og vedligeholdelsesvejledning

---

### Matlakerede gulve

#### Før ibrugtagning:

Sørg for at montere filtdupper under stole og borde.

Hvis der skal anvendes kontorstole, anbefales det at lægge akrylplader på stoleområdet.

Stop snavset allerede ved døren.

Sørg altid for at have en god dørmåtte både udenfor og indenfor hoveddøren.

Det færdigt lakerede gulv er klar til ibrugtagning straks efter nedlægning.

#### Daglig vedligeholdelse:

Ved daglig rengøring af det mat lakerede gulv anvendes støvsuger, kost eller gulvmoppe.

Rengøring skal foretages med så tørre metoder som muligt.

Når gulvet trænger til rengøring, vaskes det med neutralt gulvvaskemiddel og en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på trægulvet.

#### Når uheldet er ude:

Plet	Fjernes med
Frugt, bær, saft, mælk, sodavand, øl, vin, te, kaffe, urin	Neutralt gulvvaskemiddel
Chokolade, fedt, olie, tjære, skosvæerte, mærker fra sko, beg	Mineralsk terpentin
Kuglepen, blæk, læbestift	½ husholdningssprit + ½ vand (vær forsigtig)
Blod	Koldt vand

Hvis trægulvet er blevet skrammet eller mat/blakket i overfladen, er det muligt at udbedre med lakrefresher.

Refresher beskytter lakerede gulve og forlænger gulvets levetid og anvendes periodisk.

**BEMÆRK:** I tilfælde med kraftig slitage anbefales det at lade en fagmand vedligeholde gulvet.